

Technische Informationen

InDecor Kratzputz (Körnung 2/3 mm)

Werkstoff	Beschichtungstechnische Eigenschaften	Allgemeines
<p>Art des Werkstoffes: Indecor Kratzputz ist ein weißer, dispersionsgebundener, robuster, strapazierfähiger Kunstharz Oberputz mit Kratzputzstruktur. Lösemittel-, weichmacher-, Kalk- und zementfrei.</p> <p>Optik: Die Oberflächenstruktur wird als Kratzputz, Scheibenputz oder Rustikputz bezeichnet.</p> <p>Anwendungsbereich: Innen</p> <p>Bindemittelbasis: Terpolymere Kunststoff-Dispersion</p> <p>Farbton: Weiß</p> <p>Spezifisches Gewicht: ca. 1,80</p> <p>PH-Wert: ca. 8 - 9</p> <p>Verdünnungsmittel: Wasser</p> <p>Körnung: ca. 2 mm und ca. 3 mm</p>	<p>Verarbeitung: Wird mit einer rostfreien Edelstahl Glättkelle aufgebracht, auf Kornstärke abgezogen und nach kurzer Abluftzeit mit einer Kunststoff Glättkelle in kreisender Bewegung abgerieben. Nass in Nass ansatzfrei arbeiten. Luftzug und warme Untergründe beeinträchtigen die Verarbeitung wesentlich. Nicht bei Temperaturen (Luft- und Beschichtungsoberfläche) unter +5°C verarbeiten.</p> <p>Untergrund: Indecor Kratzputz kann auf allen trockenen, tragfähigen Putzen, Altanstrichen oder Bauplatten verarbeitet werden. Ligninausblutungen bei Gipskartonplatten müssen isoliert werden. Als Haftvermittler wird M-Plus Putzgrund verwendet. Bei stark saugenden, kreibenden, sandenden Untergründen zuvor, unverdünnt mit MalerPlus Acryl Hydrosol grundieren.</p> <p>Verbrauch: bei 2 mm Körnung, ca. 2,6 kg/m² bei 3 mm Körnung, ca. 3,4 kg/m² Genauere Werte sind am Objekt zu ermitteln.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: Alle verwendeten Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.</p> <p>Trocknung: Bei normaler Raumtemperatur (+20°C, 65% rel. Luftfeuchte) ca. 24 Std. Abweichende Werte haben starken Einfluss. Endhärte ca. nach 2-3 Tagen.</p>	<p>Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei</p> <p>Verpackung: 25 kg Kunststoffeimer</p> <p>GISCODE: BSW20</p> <p>Entsorgung: Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.</p> <p>Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Die Technischen Informationen sind zu beachten.</p> <p>Hinweis: Eventuell geringe Farbunterschiede sind rohstoffbedingt und stellen kein Grund zur Beanstandung. Es ist deshalb erforderlich, Materialien gleicher Chargen-Nummer auf einer Fläche zu verarbeiten oder vorher untereinander zu mischen.</p>



Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Stand: März 2020**